



Плівка для гарячої ламінації
DIGI-STICK DERPROSA
(Іспанія)

Для гарячого ламінування, використовують для захисту зображення надрукованої продукції від зовнішніх пошкоджень. Надійно скріплюється з продукцією відрукованою цифровим способом друку.

При перфорації та бігуванні не слоїться

ХАРАКТЕРИСТИКА: Це двосторонній біоксіально - орієнтований поліпропілен (BOPP) з шаром клею, який активується під впливом високої температури:

- поліпропілен (BOPP) – 15 мкм
- шар полімерного „клею” (EVA — етиленвінілацетат) — низькоплавкого (95-120°C) полімера, який має адгезивні властивості – 15 мкм .

Плівка призначена цифрових відбитків, складником яких є фюзерне масло та віск

Технічні характеристики плівки	Одиниці вим.			Методи тесту
товщина	міс	24/35		ASTM E 252
щільність	gr/m ²	37		ER-LAB-001
витратність	m ² /kg	45,7		ASTM D 4321
глянцевість	%	95		ASTM D 2457
Термічна деформація	%	MD	< 4	ASTM D 1204
		TD	< 1	120°C/248°F 5 min
коронація	Dyn/cm	39		ASTM D 2578
Допустима температура	°C	110-120		ER-LAB-003
Показники тертя до гладкої поверхні	—	0,40		ASTM D 1894
Намотка	м	2000		
коронація		двостороння		
Гарантійний термін придатності	міс	12		
Діапазон ширин	м	0,30 – 1,040		

Захарко Ярослав

керівник відділу аналогових пластин, хімії
цифрової плівки для ламінації та пружин для календарів

т/ф (0322) 95-55-70,71,72

т/ф (0322) 95-54-69,70,71

моб. тел. 093 505 504 9

050 377 51 28

e-mail: slavik.ecotep@gmail.com

сайт: www.ecotep.com.ua